



Особенности

I Feel / Follow me, Breeze away, Smart Air Flow, ECO, Super EMC performance, Self-diagnostic, Intelligent defrosting, Self-Cleaning Function, Anti-fungus Function, Anti-Rust Cabinet, Independent Dehumidification mode, Super Quiet Design, Low-noise airflow, Turbo mode, Auto mode, Sleep Mode, Fault Code Indication, Auto restart, Timer, 4-Fan Speed, Five-speed outdoor fan, Low-Temperature Heating/Cooling, Honeycomb FILTER, Washable filter, 1W Standby, Dual side Drainage, Wide Voltage Range Start-up, 56°C sterilization, Refrigerant Leakage Detection, Remote control, Louver position memory function, Hidden led display, Display ON/OFF, Comfortable Cooling, Strong Cooling at 60°C, Rapid Cooling and Rapid Heating, RC holder, Smarter design louver, Easy cleaning, Hydrophilic Aluminum Fin, Backup Switch, Multi Fan Speed, I-clean, Intelligent on-off, Top plate/cover improved, Auto Swing Louver, Anti-Cold Air

Мощность		24000BTU		
Напряжение электропитания		В/Гц 220-240V~/50HZ		
Режим		Охлаждение	Обогрев	
Производительность		6700(1800-7400)	7200(1800-8200)	
Потребляемая мощность		2200(230-2760)	2200(230-2530)	
Рабочий ток		10.0(1.0-12.0)	9.5(1.0-11.0)	
SEER-SCOP/ Класс энергоэффективности		6,53/A++	4,09/A+	
Диапазон рабочих температур		16~49°C	-15~30°C	
Годовое потребление электроэнергии (на основании стандартных тестов)		359	1950	
Осушение		Кг/Ч 2,5		
Степень защиты (внутренний блок) / (наружный блок)		(IP) IPX0/IPX4		
Класс электрозащиты (внутренний блок) / (наружный блок)		Класс I / Класс II I/II		
Максимальная потребляемая мощность		Вт 3400		
Максимальный рабочий ток		А 16		
Компрессор	Модель	C-6RZ146H3DEF		
	Тип	DC		
	Бренд	SANYO		
Внутренний блок	Двигатель вентилятора	Модель	D-310-50-8A	
		Потребляемая мощность	Вт 70	
		Емкость	мкФ 3	
		Скорость внутреннего вентилятора	об/мин 1330/1280/1090/900	
	Вентилятор	Диаметр*Длина	мм φ107.9*839	
	Расход воздуха	м³/ч 1300		
	Уровень шума	дБ(А) 63		
	Габариты без упаковки	мм 1082×330×233		
	Габариты в упаковке	мм 1155×397×312		
Вес нетто/Вес брутто	Кг 14/18			
Наружный блок	Двигатель вентилятора	Модель	D-65-10A	
		Потребляемая мощность	Вт 90	
		Емкость	мкФ /	
		Скорость внутреннего вентилятора	об/мин 800/700/400	
	Вентилятор	Длина	мм 553	
	Уровень шума	дБ(А) 66		
	Габариты без упаковки	мм 900×350×700		
	Габариты в упаковке	мм 1020×430×770		
	Вес нетто/Вес брутто	Кг 39/44		
Тип хладагента/заводская заправка	г R32/1300			
Max. Discharge/Max. Suction pressure	Мра 4.3/2.5			
Трубопровод хладагента	Жидкость/Газ	мм φ6,35/φ12,0		
	Макс. длина магистрали/ Макс. перепад высот	м 25/15		