



### Особенности

I Feel / Follow me, Breeze away, Smart Air Flow, ECO, Super EMC performance, Self-diagnostic, Intelligent defrosting, Self-Cleaning Function, Anti-fungus Function, Anti-Rust Cabinet, Independent Dehumidification mode, Super Quiet Design, Low-noise airflow, Turbo mode, Auto mode, Sleep Mode, Fault Code Indication, Auto restart, Timer, 4-Fan Speed, Five-speed outdoor fan, Low-Temperature Heating/Cooling, Honeycomb FILTER, Washable filter, 1W Standby, Dual side Drainage, Wide Voltage Range Start-up, 56°C sterilization, Refrigerant Leakage Detection, Remote control, Louver position memory function, Hidden led display, Display ON/OFF, Comfortable Cooling, Strong Cooling at 60°C, Rapid Cooling and Rapid Heating, RC holder, Smarter design louver, Easy cleaning, Hydrophilic Aluminum Fin, Backup Switch, Multi Fan Speed, I-clean, Intelligent on-off, Top plate/cover improved, Auto Swing Louver, Anti-Cold Air

<b>Мощность</b>		12000BTU		
<b>Напряжение электропитания</b>		В/Гц 220-240V~/50HZ		
<b>Режим</b>		<b>Охлаждение</b>	<b>Обогрев</b>	
<b>Производительность</b>		3500(800-3800)	3800(1000-4200)	
<b>Потребляемая мощность</b>		1180(100-1600)	1100(300-1600)	
<b>Рабочий ток</b>		5.6(0.7-7.8)	4.9(0.6-6.4)	
<b>SEER-SCOP/ Класс энергоэффективности</b>		6,19/A++	4,03/A+	
<b>Диапазон рабочих температур</b>		16~49°C	-15~30°C	
<b>Годовое потребление электроэнергии (на основании стандартных тестов)</b>		198	938	
<b>Осушение</b>		Кг/Ч 1		
<b>Степень защиты (внутренний блок) / (наружный блок)</b>		(IP) IPX0/IPX4		
<b>Класс электрозащиты (внутренний блок) / (наружный блок)</b>		Класс I / Класс II I/II		
<b>Максимальная потребляемая мощность</b>		Вт 1900		
<b>Максимальный рабочий ток</b>		А 9,5		
<b>Компрессор</b>	<b>Модель</b>	KSN98D34UER3		
	<b>Тип</b>	DC		
	<b>Бренд</b>	GMCC		
<b>Внутренний блок</b>	<b>Двигатель вентилятора</b>	<b>Модель</b>	YYK18-4B	
		<b>Потребляемая мощность</b>	Вт /	
		<b>Емкость</b>	мкФ 1,5	
		<b>Скорость внутреннего вентилятора</b>	об/мин 1280/1130/990/850	
	<b>Вентилятор</b>	<b>Диаметр*Длина</b>	мм φ97.8*558	
	<b>Расход воздуха</b>	м³/ч 600		
	<b>Уровень шума</b>	дБ(А) 53		
	<b>Габариты без упаковки</b>	мм 750x279x530		
<b>Габариты в упаковке</b>	мм 802x346x267			
<b>Вес нетто/Вес брутто</b>	Кг 8,5/10,5			
<b>Наружный блок</b>	<b>Двигатель вентилятора</b>	<b>Модель</b>	D-35-10A	
		<b>Потребляемая мощность</b>	Вт 48	
		<b>Емкость</b>	мкФ /	
		<b>Скорость внутреннего вентилятора</b>	об/мин 920/700/540	
	<b>Вентилятор</b>	<b>Длина</b>	мм 407	
	<b>Уровень шума</b>	дБ(А) 62		
	<b>Габариты без упаковки</b>	мм 705x279x530		
	<b>Габариты в упаковке</b>	мм 825x326x595		
	<b>Вес нетто/Вес брутто</b>	Кг 22.5/26		
<b>Тип хладагента/заводская заправка</b>	г R32/560			
<b>Max. Discharge/Max. Suction pressure</b>	Мра 4.3/2.5			
<b>Трубопровод хладагента</b>	<b>Жидкость/Газ</b>	мм φ6,35/φ9,52		
	<b>Макс. длина магистрали/ Макс. перепад высот</b>	м 20/10		